

## Información de producto

La prensa **PT-21** ha sido diseñada para empresas que requieren una máquina de alta calidad para incrementar los niveles de producción.

La prensa de doble mesa **PT-21** permite que el operador pueda cargar una mesa mientras la otra se encuentra en el proceso de transferencia.

Para control de seguridad en el uso de la máquina el ciclo se inicia pulsando simultáneamente los dos botones blancos situados en la parte delantera del cabezal y no se operara hasta que la placa térmica esta en posición correcta, la mesa se eleva automáticamente y el cabezal puede desplazarse.

Seguidamente, una vez descargada, la mesa de trabajo vuelve a cargarse para iniciar otro ciclo.

Los beneficios de la prensa **PT-21** son la facilidad y comodidad de uso, manteniendo una presión constante para altos volúmenes de producción.

La prensa **PT-21** es alimentada por un microprocesador que controla la exactitud de las temperaturas y los tiempos. Esta es actualmente una de las mejores máquinas para volúmenes de producción.

La prensa **PT-21** tiene una área de trabajo de 38 x 50 cm (15 x 20").

La prensa **PT-21** cumple los requisitos de certificación europea de seguridad (CE Marking).



## Especificaciones técnicas

## Máquina europea

Consumo eléctrico	2500 Vatio
Alimentación eléctrica	230 Voltio AC
Suministro de aire comprimido	7 bar max
Consumo de aire comprimido	60 litros/min
Temperatura máxima de trabajo	70 - 230° C
Intervalo del temporizador	0 - 10 min
Altura de la máquina abierta	74 cm
Anchura de la Máquina	92 cm
Longitud de la máquina	83 cm
Dimensiones del área de trabajo	122 x 137 x 74 cm
Peso de exportación (empaquete)	182 kg
Dimensiones exportación (empaquete)	75 (L) x 109 (B) x 100 (H) cm
Peso neto	147 kg
Dimensiones de la almohadilla compresora	38 x 50 cm
Fusibles auxiliares	11 A