

UNIPLAN 510



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	177.403; 177.404; 177.406; 179.071; 179.072; 179.073; 179.077; 179.078; 179.079; 179.086; 179.087; 179.088; 179.090	
Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1800-3450 W	
Velocidad	1-16 m/min	3.28-52.49 ft/min
Temperatura	100-620 °C	212-1148 °F
Volumen de aire ajustable	Sí	
Boquilla de soldadura / ancho de costura	20-30 mm	0.78-1.18 in
LQS	No	
Motor de soplador sin escobillas	Sí	
Longitud	500 mm	19.68 in
Ancho	310 mm	12.2 in
Altura	300 mm	11.81 in
Peso	16 kg	35.27 lb
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; CN, 3 polos, 16A; UE, 3 polos, 16A; US, 3 polos, 15A; sin enchufe	
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
Aprobaciones	CE; Certificación CB; UKCA	
Clase de protección	I	
País de origen	Suiza	



UNIPLAN 510

Alcance de la entrega

Guía de dobladillos y tuberías; Dispositivo de levantamiento de material; Base de soporte de peso; Mango corto; Soporte del mango; Indicador de ajuste de boquilla; Cepillo de alambre; 2× Peso adicional; Maletín de herramientas

Artículos

177.403	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CN 16(2P+PE)
177.404	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CN 16(2P+PE)
177.406	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CN 16(2P+PE)
179.071	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 20mm, enchufe EE.UU
179.072	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 30mm, enchufe EE.UU
179.073	UNIPLAN 510, 120V/1800W, 40mm, enchufe EE.UU
179.077	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, CEE 3/16A UK
179.078	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16A UK
179.079	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16A UK
179.086	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, enchufe UE
179.087	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 30mm, enchufe UE
179.088	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 20mm, enchufe UE
179.090	UNIPLAN 510, 230V/3450W, 40mm, sin enchufe